

Clipsoplaque+

Composition

- Ossature tubulaire en aluminium
- Simple vitrage centré ou décalé, double vitrage
- Plaque de plâtre, plaque de plâtre acoustique, aggloméré bois, plaque de plâtre avec fibre de cellulose ou compact
- Porte bois, cadre aluminium ou verre
- Laine de verre d'épaisseur 45mm

Dimensions

- Hauteur maximum : 4000mm
- Trame standard : 1220mm
- Epaisseur de la cloison : 79mm

Finitions

- PVC, mélaminé, stratifié, tôle acier laquée
- Simple ou double vitrage de 5 à 8,8mm
- Profilés aluminium laqués avec un coloris au choix dans la gamme Clips
- Couvre joint plat ou creux à clipper sur le poteau
- Porte battante, coulissante ou va et vient

Acoustique

- De 42 à 49 dB (Rw) en plein suivant le remplissage
- 42 dB (Rw) en vitré toute hauteur double vitrage 6,8 + 8mm

Accessoires

- Plinthes et poteaux pour passage des fluides
- Stores vénitiens lame de 25mm en applique ou incorporés entre les vitrages et orientables par bouton
- Accroche tableau
- Modules acoustiques AcoustImage intégrés à la cloison ou en sur-épaisseur

Déclinaisons possibles

- Doublage
- Cloison garde corps
- Cloison grande hauteur (jusqu'à 6000mm)
- Cloison basse fixe
- Cloison double
- Cloison bord à bord Osmose

Certification

- Certificat CER.F.F. n° C 07-422